EPIC® H-A 32 TG

Custodie robuste per 2 inserti

La custodia robusta è prevista per l'installazione di due matrici e il posizionamento successivo nei connettori rettangolari. Può essere, ad esempio, utilizzata in sistemi di controllo.

Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32







- Automazione industriale
- Resistenza meccanica
- Robusto
- Impermeabile

Vantaggi
Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto
Custodia volante
Doppia leva o perni per doppia leva
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Ultimo aggiornamento (13.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 TG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 TG

Codice articolo	Article description	M	PG	Unità di imballaggio
10582001	H-A 32 TG 21	-	21	5
19582000	H-A 32 TG M25	25	-	5
19583000	H-A 32 TG M32	32	-	5
79520600	H-A 32 TG M40	40	-	5

Ultimo aggiornamento (13.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16