# Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

FLEXIMARK® Tubetti termorestringenti FCC per la marcatura di singoli conduttori e cavi con testo dedicato. Queste marcature sono inviate direttamente con il testo richiesto.





- Automazione industriale
- guida
- Autoestinguente
- Privo di alogeni
- Tempo di montaggio
- Ingombri ridotti

## Vantaggi

Halogen-free shrink tubes with customized text
Vantaggio rispetto agli anelli di marcatura: non è necessario montare ogni singolo carattere per volta, basta ordinare e montare l'intera serie in un unica operazione
Già tagliato alla lunghezza esatta

## Applicazione

Per la marcatura di conduttori singoli
Marcatura da effettuare prima del montaggio

## Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)
"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine
Colonna A: contenuto della riga 1
Colonna B: contenuto della riga 2
Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura
Lavori di stampa modello:

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezische-markierungen/

## Incluso

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura |
| Su richiesta: | Disponibile anche come versione con rapporto 3:1 (non priva di alogeni, approvata UL 224) |
| Colore standard: | Giallo |
| Materiale: | Poliolefina (priva di alogeni)<br>Coefficiente di restringimento: 2:1 |
| Campo di temperatura: | da -30 °C a +105 °C<br>Temperatura di restringimento: +90 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

| Codice articolo | Descrizione articolo | Colori | Campo di restringimento (mm) | Lunghezza (mm) | Marcatori per confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 83280249 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 YE | giallo | 1,2 - 2,4 | 12,5 | 1 |
| 83280252 | FLEXIMARK® G.rettr.perf.FCC 2.4/1.2-16.6 YE | giallo | 1,2 - 2,4 | 16,6 | 1 |
| 83255385 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 YE | giallo | 1,2 - 2,4 | 25 | 1 |
| 83280250 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 YE | giallo | 1,6 - 3,2 | 12,5 | 1 |
| 83280253 | FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-16.6 YE | giallo | 1,6 - 3,2 | 16,6 | 1 |
| 83255386 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 YE | giallo | 1,6 - 3,2 | 25 | 1 |
| 83280251 | FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4- 12.5 YE | giallo | 2,4 - 4,8 | 12,5 | 1 |
| 83280254 | FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-16.6 YE | giallo | 2,4 - 4,8 | 16,6 | 1 |
| 83255387 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH | bianco | 2,4 - 4,8 | 25 | 1 |
| 83255388 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 WH | bianco | 1,2 - 2,4 | 12,5 | 1 |
| 83255389 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 WH | bianco | 1,2 - 2,4 | 16,6 | 1 |
| 83255390 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 WH | bianco | 1,2 - 2,4 | 25 | 1 |
| 83255391 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 WH | bianco | 1,6 - 3,2 | 12,5 | 1 |
| 83255392 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 WH | bianco | 1,6 - 3,2 | 16,6 | 1 |
| 83255393 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 WH | bianco | 1,6 - 3,2 | 25 | 1 |

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC

| Codice articolo | Descrizione articolo | Colori | Campo di restringimento (mm) | Lunghezza (mm) | Marcatori per confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 83255394 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-12.5 WH | bianco | 2,4 - 4,8 | 12,5 | 1 |
| 83255395 | Tubo termorestringente FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 WH | bianco | 2,4 - 4,8 | 16,6 | 1 |

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.