CHAMPION Svolgibobine

Avvolgicavo universale

Info
Per lo srotolamento corretto e delicato anche di cavi sensibili



Vantaggi
Struttura robusta con portata di 200kg
Stabilità più sicura grazie ai piedini in gomma antirumore
Rulli di appoggio facilmente regolabili con 3 diverse posizioni
Non necessita manutenzione

Applicazione
Svolgibobine per l'uso quotidiano nell'officina o in cantiere
Anche come soluzione di stoccaggio nell'elettrofficina
Anche con ruote orientabili per l'utilizzo mobile

Caratteristiche del prodotto
Per diametri del tamburo da 150 a 900mm
Disponibile in due larghezze per bobine da 520 a 670mm di larghezza
Telai ibridi leggeri in poliammide rinforzata con fibre di vetro e alluminio
Con 4 piedini in gomma antiscivolo
Con 4 rotelle orientabili opzionali per il trasporto della bobina

Dati tecnici

Classificazione:	Descrizione classe ETIM 7.0: Svolgi bobina Descrizione classe ETIM 7.0: Svolgi bobina
Dimensioni:	52: 577x565x120mm 67: 727x565x120mm
Dati generali:	Peso: 52: 7,2 kg 67: 9,0 kg Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro e alluminio

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

CHAMPION Svolgibobine

Codice articolo	Descrizione articolo
85008070	CHAMPION 52
85008071	CHAMPION 67
85008072	Set ruote girevoli CHAMPION (4 pz)
85008073	CHAMPION Piedini in gomma (4 pz)

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16