

EPIC® H-A 32

Вставки для штекерных соединителей H-A до 400 В с удобным в обслуживании винтовым соединением

Вставку H-A можно использовать в условиях ограниченного пространства. Она имеет винтовое соединение с прямым кабельным вводом с задней стороны.

Информация

Еще более высокая пробивная прочность, 400 В на небольшой площади

Универсальный, для контрольных и силовых цепей

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Время на монтаж



Место для монтажа



Напряжение



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Универсальный, для контрольных и силовых цепей

Еще более высокая пробивная прочность, 400 В на небольшой площади

Last Update (24.05.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32

Узкий изолятор для стандартных применений

Удобное в обслуживании винтовое соединение для различных сечений, головка винта PH1 подходит для электрошуруповерта

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Переработка пластмасс

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 А UL: 14 А CSA: 16 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	16 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	8
Материал:	PC поликарбонат
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 32

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 32 винтовое соединение					
10540000	H-A 16 SS	Штыревой контакт	да	17-32	5
10541000	H-A 16 BS	Гнездо	да	17-32	5
10542000	H-A 16 SS	Штыревой контакт	-	17-32	5
10543000	H-A 16 BS	Гнездо	-	17-32	5

Last Update (24.05.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16