

X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Силовой кабель и кабель управления для внутренней проводки, X05V-K, оболочка из ПВХ, 300/500 В, класс 5, двухцветная спиральная изоляция, пламезамедляющий, на катушке

Информация

VariPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
Со спиральной цветовой маркировкой



Области применения

Внутренняя разводка в приборах
Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него
Сигнальные установки, прокладка на/под штукатуркой, в трубах

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
Изоляция жил: на основе ПВХ
Маркировка спиральная, цветная

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы:

из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Last Update (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

| | |
|------------------------------|---|
| Минимальный радиус изгиба: | 4 наружных диаметра при использовании проводов H05V-K; 2 наружных диаметра при осторожном изгибе |
| Номинальное напряжение: | U0/U: 300/500 V |
| Испытательное напряжение: | 2000 В |
| Допустимая токовая нагрузка: | VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1 |
| Температурный диапазон: | Неподвижное применение: от -40 до +70 °C |

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Х05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

| Артикул | Цвет | Сечение жилы, мм ² | Наружный диаметр [мм] | м/на катушке | м / в коробке | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 4512261S | синий/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512921S | темно-синий/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512201S | чёрный/зеленый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512211S | чёрный /красный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512231S | синий/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512241S | синий/зеленый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512251S | синий/красный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512271S | коричневый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512291S | коричневый/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512311S | желтый/красный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512331S | зеленый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512361S | фиолетовый/желтый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512371S | фиолетовый/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512381S | оранжевый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512391S | оранжевый/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512401S | красный/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512411S | красный/желтый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512421S | красный/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512441S | белый/синий | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512461S | белый/красный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512341S | зеленый/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512221S | чёрный /белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512281S | коричневый/зеленый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512301S | желтый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512321S | желтый/белый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512351S | фиолетовый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512431S | белый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512451S | белый/коричневый | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512471S | серый/черный | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 250 | - | 4,8 | 9 |
| 4512262S | синий/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512922S | темно-синий/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512202S | чёрный/зеленый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512212S | чёрный /красный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512232S | синий/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |

Last Update (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

Х05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

| Артикул | Цвет | Сечение жилы, мм ² | Наружный диаметр [мм] | м/на катушке | м / в коробке | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 4512242S | синий/зеленый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512252S | синий/красный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512252K | синий/красный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | - | 4000 | 7,2 | 12 |
| 4512272S | коричневый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512292S | коричневый/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512312S | желтый/красный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512332S | зеленый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512362S | фиолетовый/желтый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512372S | фиолетовый/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512382S | оранжевый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512392S | оранжевый/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512402S | красный/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512412S | красный/желтый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512422S | красный/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512442S | белый/синий | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512462S | белый/красный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512342S | зеленый/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512222S | чёрный /белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512282S | коричневый/зеленый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512302S | желтый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512322S | желтый/белый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512352S | фиолетовый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512432S | белый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512452S | белый/коричневый | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512472S | серый/черный | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 250 | - | 7,2 | 12 |
| 4512263S | синий/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512923S | темно-синий/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512203S | чёрный/зеленый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512213S | чёрный /красный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512233S | синий/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512243S | синий/зеленый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512253S | синий/красный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512273S | коричневый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512293S | коричневый/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |

Last Update (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16

Х05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

| Артикул | Цвет | Сечение жилы, мм ² | Наружный диаметр [мм] | м/на катушке | м / в коробке | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 4512313S | желтый/красный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512333S | зеленый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512363S | фиолетовый/желтый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512373S | фиолетовый/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512383S | оранжевый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512393S | оранжевый/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512393K | оранжевый/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | - | 2000 | 9,6 | 15 |
| 4512403S | красный/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512413S | красный/желтый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512423S | красный/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512423K | красный/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | - | 2000 | 9,6 | 15 |
| 4512443S | белый/синий | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512463S | белый/красный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512343S | зеленый/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512223S | чёрный /белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512283S | коричневый/зеленый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512303S | желтый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512323S | желтый/белый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512353S | фиолетовый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512433S | белый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512453S | белый/коричневый | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512473S | серый/черный | 1 | 2.4 - 2.8 | 250 | - | 9,6 | 15 |
| 4512263 | - | - | - | - | - | 9,6 | - |

Last Update (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management: www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16

Х05V-K с двухцветной спиральной маркировкой