

SKINTOP® DIX-M, уплотнительные вставки для нескольких кабелей, позволяет вводить несколько кабелей через один кабельный ввод, что сокращает размеры компонентов, простой ввод кабелей





Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Позволяет вводить одновременно несколько кабелей через один кабельный ввод Количество кабельных вводов может быть сокращено

Области применения

Для использования в кабельных вводах SKINTOP®

Вместо внутренней уплотняющей вставки с одним отверстием используется уплотняющая вставка с несколькими отверстиями

Силиконовые варианты устойчивы к чистящим и дезинфицирующим средствам ECOLAB. Они соответствуют требованиям FDA 21 CFR 177.2600 и поэтому разрешены для использования в пищевой промышленности и производстве напитков. Благодаря своему голубому цвету их легко отличить от пищи.

Варианты FKM устойчивы к агрессивным средам, таким как щелочи, кислоты и растворители.

Примечание

Класс защиты IP 68 может быт достигнут, когда все отверстия закрыты и оптимально заполнены, используются кабели с номинальным диаметром и уплотнительные заглушки SKINTOP® DIX-DV

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с

Last Update (22.12.2021)
©2021 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16





резьбой

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу: Специальные формы

Поставляемые цвета: Черный, RAL 9005

Синий, RAL 5017

Материал: NBR, FKM, силикон

Класс защиты: ІР 54

Температурный диапазон: NBR: от -40до +100 °C

FKM: от -20 до +200 °C Силикон: от -50 до +200 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение/Размер	Размер М	Количество кабелей х Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-M			<u>'</u>	
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25
		İ		

Артикул	Обозначение/Размер	Размер М	Количество кабелей х Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25