

## SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, уплотнительные вставки для нескольких кабелей, не допускающих проникновения влаги в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий

### Преимущества

Препятствует попаданию влаги внутрь корпуса

### Области применения

Эти уплотнения вставляются в уплотнительные кольца кабельных вводов SKINTOP®

Подготовка к монтажу

Защита неиспользуемых соединений

### Примечание

При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

CR (хлоропреновая резина)

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® DV-M**

| Артикул       | Обозначение/Размер | Ø F mm | Высота (мм) | Штук/ед. упаковки |
|---------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| SKINTOP® DV-M |                    |        |             |                   |
| 54113000      | DV-M 12            | 7.2    | 7.0         | 500               |
| 54113010      | DV-M 16            | 10.0   | 8.0         | 500               |
| 54113020      | DV-M 20            | 13.2   | 8.4         | 250               |
| 54113030      | DV-M 25            | 17.2   | 9.5         | 250               |
| 54113040      | DV-M 32            | 21.2   | 12.0        | 250               |
| 54113050      | DV-M 40            | 28.2   | 14.5        | 100               |
| 54113060      | DV-M 50            | 35.8   | 18.0        | 100               |
| 54113070      | DV-M 63            | 45.6   | 20.0        | 50                |

Last Update (05.01.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16