

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Высокая герметизация
Вращающиеся

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Робототехника
Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Last Update (19.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-M

Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Technical Data

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга |
| Поставляемые цвета: | Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению |
| Материал: | PA6 Без галогенов |
| Класс защиты: | IP 68 IP 69 |
| Температурный диапазон: | от -40 до +115 °C |

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® KCLICK-M

| Артикул | Метрическая резьба | SW и размер ключа, мм | Общая длина, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Для защитного рукава нар. Ø, мм | Подходят для SILVYN® RILL | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| SILVYN® KCLICK-M серый | | | | | | | | |
| 55501000 | 10 x 1,0 | 16 | 34,5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 50 |
| 55501010 | 12 x 1,5 | 18 | 37 | 12 | 7 | 13 | 13 | 50 |
| 55501020 | 16 x 1,5/1 | 18 | 37 | 12 | 10 | 13 | 13 | 50 |
| 55501030 | 16 x 1,5/2 | 21 | 39 | 12 | 11 | 15.8 | 16 | 50 |
| 55501040 | 20x1,5/1 | 21 | 39 | 13 | 12 | 15.8 | 16 | 50 |
| 55501050 | 20 x 1,5/2 | 27 | 44,5 | 13 | 16 | 21.2 | 21 | 50 |
| 55501060 | 25 x 1,5 | 34 | 47 | 13 | 20,5 | 28.5 | 28 | 25 |
| 55501070 | 32x1,5 | 40 | 51 | 15 | 25,5 | 34.5 | 34 | 25 |
| 55501080 | 40 x 1,5 | 55 | 76 | 17 | 32 | 42.5 | 42 | 25 |
| 55501090 | 50 x 1,5 | 65 | 88 | 17 | 42,5 | 54.5 | 54 | 10 |
| 55500990 | 63x1,5 | 70 | 88 | 17 | 49 | 54.5 | 54 | 10 |
| SILVYN® KCLICK-M черный | | | | | | | | |
| 55501005 | 10 x 1,0 | 16 | 34,5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 50 |
| 55501015 | 12 x 1,5 | 18 | 37 | 12 | 7 | 13 | 13 | 50 |
| 55501025 | 16 x 1,5/1 | 18 | 37 | 12 | 10 | 13 | 13 | 50 |
| 55501035 | 16 x 1,5/2 | 21 | 39 | 12 | 11 | 15.8 | 16 | 50 |
| 55501045 | 20x1,5/1 | 21 | 39 | 13 | 12 | 15.8 | 16 | 50 |
| 55501055 | 20 x 1,5/2 | 27 | 44,5 | 13 | 16 | 21.2 | 21 | 50 |
| 55501065 | 25 x 1,5 | 34 | 47 | 13 | 20,5 | 28.5 | 28 | 25 |
| 55501075 | 32x1,5 | 40 | 51 | 15 | 25,5 | 34.5 | 34 | 25 |
| 55501085 | 40 x 1,5 | 55 | 76 | 17 | 32 | 42.5 | 42 | 25 |
| 55501095 | 50 x 1,5 | 65 | 88 | 17 | 42,5 | 54.5 | 54 | 10 |
| 55500995 | 63x1,5 | 70 | 88 | 17 | 49 | 54.5 | 54 | 10 |

Last Update (19.12.2021)

©2021 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16