

## SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M — фитинг для защитного рукава SILVYN® HCC



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Герметизация

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® HCC

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом  
Накидная гайка

### Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 65

Температурный диапазон:

от -25 до +100 °C

## SILVYN® HG-M

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® HG-M**

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® HCC	Штук/ед. упаковки
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16