

## PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Термоусадочная трубка PROTECT-C с внутренним клеящимся слоем с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ и высокой стойкостью к воздействию погодных условий. Коэффициент усадки 3:1.

### Информация

Двойная толщина стенки



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Водонепроницаемые

### Преимущества

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Высокие механические нагрузки

Стойкие к атмосферным влияниям

Высокий коэффициент термоусадки и клейкая поверхность

### Области применения

Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и влаги, а также является отличным решением для компонентов с повышенной контурностью

### Характеристики

Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену без силикона

Стойкие к УФ-излучению

### Комплектация

Упаковка из пластика, 0,6 м

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Last Update (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217 Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание:	Двойная толщина стенки Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм
Информация:	Коэффициент термоусадки: 3:1
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем Не содержит кремния, кадмия и свинца
Температурный диапазон:	от -55 до +110 °C Температура термоусадки: > 100 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ПРОТЕКТ-С Термоусаживаемая трубка**

Артикул	Обозначение	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Метров в ед. упаковки	Количество
61742449	PROTECT-C 3/1 BK	3 - 1	1,0	12	1
61742450	PROTECT-C 6/2 BK	6 - 2	1,1	9	1
61742451	PROTECT-C 9/3 BK	9 - 3	1,3	6	1
61742452	PROTECT-C 12/4 BK	12 - 4	1,7	5,4	1
61742453	PROTECT-C 18/6 BK	18 - 6	2,0	3,6	1
61742454	PROTECT-C 24/8 BK	24 - 8	2,5	3	1

Last Update (11.01.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16