

SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой для SILVYN® RILL



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Высокая герметизация
Вращающиеся

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Робототехника
Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

SILVYN® KCLICK PG

Technical Data

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга |
| Поставляемые цвета: | Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению |
| Материал: | PA6 Без галогенов |
| Класс защиты: | IP 68 IP 69 |
| Температурный диапазон: | от -40 до +115 °C |

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® KCLICK PG

| Артикул | PG резьба | SW и размер ключа, мм | Общая длина, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Для защитного рукава нар. Ø, мм | Подходят для SILVYN® RILL | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| SILVYN®KCLICK PG серый | | | | | | | | |
| 61800860 | 7 | 16 | 32,5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 50 |
| 61800870 | 9 | 18 | 35 | 10 | 10 | 13 | 13 | 50 |
| 61800880 | 11 | 21 | 37 | 10 | 12,5 | 15.8 | 16 | 50 |
| 61800850 | 13,5 | 24 | 43 | 13 | 13,5 | 18,5 | 18 | 50 |
| 61800890 | 16 | 27 | 46 | 13 | 17 | 21.2 | 21 | 50 |
| 61800900 | 21 | 34 | 48,5 | 13 | 23,5 | 28.5 | 28 | 25 |
| 61800910 | 29 | 40 | 53,5 | 14,5 | 30 | 34.5 | 34 | 25 |
| 61800920 | 36 | 60 | 76 | 17 | 36 | 42.5 | 42 | 25 |
| 61800930 | 48 | 70 | 88 | 17 | 47,5 | 54.5 | 54 | 10 |
| SILVYN®KCLICK PG черный | | | | | | | | |
| 61800865 | 7 | 16 | 32,5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 50 |
| 61800875 | 9 | 18 | 35 | 10 | 10 | 13 | 13 | 50 |
| 61800885 | 11 | 21 | 37 | 10 | 12,5 | 15.8 | 16 | 50 |
| 61800855 | 13,5 | 24 | 43 | 13 | 13,5 | 18,5 | 18 | 50 |
| 61800895 | 16 | 27 | 46 | 13 | 17 | 21.2 | 21 | 50 |
| 61800905 | 21 | 34 | 48,5 | 13 | 23,5 | 28.5 | 28 | 25 |
| 61800915 | 29 | 40 | 53,5 | 14,5 | 30 | 34.5 | 34 | 25 |
| 61800925 | 36 | 60 | 76 | 17 | 36 | 42.5 | 42 | 25 |
| 61800935 | 48 | 70 | 88 | 17 | 47,5 | 54.5 | 54 | 10 |

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16