

SILVYN® SAT

Фитинг изготовлен из никелированной латуни, защищает кабель от повреждений и гарантирует надежное соединение благодаря накидной гайке.



Преимущества

Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Защита концов защитных рукавов

Характеристики

Надёжное соединение благодаря накидной гайке

Конструкция

Резьбовая втулка

Накидная гайка

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Класс защиты:

IP 54

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® SAT

Артикул	Обозначение	SW и размер ключа, мм	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® LCC-2/LCCH-2
SILVYN® SAT				
61802350	SAT 10	13	5,6	10
61802351	SAT 12	17	8,5	13
61802352	SAT 16	20	11,5	16
61802353	SAT 20	24	15,3	20
61802354	SAT 25	29	19,1	25
61802355	SAT 32	38	26,2	32
61802356	SAT 40	48	34,2	40
61802357	SAT 50	58	44,8	50
61802358	SAT 63	70	54,5	63

Last Update (19.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16