

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 male/soldering + 1xSUB-D25 fem./soldering

SUB-D9; SUB-D25

1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho)

1 × SUB-D25 (conexão de solda/fêmea)

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados gerais

Dimensões A × L × P 88×51×40 mm

SUB-D25

Tensão operacional 48 V AC/DC

Tensão operacional (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente operacional 3 A

Corrente operacional (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 25 polos

Conexão frontal SUB-D (fêmea)

Conexão trazeira SUB-D (conexão de solda)

Tipo de conexão UNC 4...40 parafuso

SUB-D9

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tensão operacional | 48 V AC/DC |
| Tensão operacional (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Corrente operacional | 3 A |
| Corrente operacional (UL Rating) | max. 175 mA |
| Nº de polos | 9 polos |
| Conexão frontal | SUB-D (macho) |
| Conexão trazeira | SUB-D (conexão de solda) |
| Tipo de conexão | UNC 4...40 parafuso |

Dados comerciais

| | |
|--------------------------|---------------|
| Classificação fiscal | 85366990 |
| EAN | 4048879037983 |
| eClass | 27189217 |
| País de origem | DE |
| Quantidade por embalagem | 1 |