

## MODLINK MSDD DATA INSERT

2xUSB-A female/female + 1xRJ45 + 1xRJ12

1 x RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)

1 x RJ12, 6 polos, plástico

2 x USB (hembra/hembra) forma A

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

#### Homologaciones



#### Características generales

Dimensiones alto x ancho x fondo 88x51x70.4 mm

#### USB

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Voltaje de funcionamiento             | 48 V AC/DC               |
| Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC   |
| Corriente de trabajo                  | 1.5 A                    |
| Cierre de las vías                    | Snap In                  |
| Specification                         | USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s) |

#### RJ45

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Corriente de trabajo (UL Rating)      | max. 175 mA            |

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Conexión lateral              | RJ45                                  |
| Parte de atrás de la conexión | RJ45                                  |
| Cierre de las vías            | Snap In                               |
| Specification                 | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

**RJ12**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Voltaje de funcionamiento             | max. 48 V AC/DC        |
| Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Corriente de trabajo                  | max. 1 A               |
| Corriente de trabajo (UL Rating)      | max. 175 mA            |
| Conexión lateral                      | RJ12                   |
| Parte de atrás de la conexión         | RJ12                   |
| Cierre de las vías                    | Snap In                |

**Placa de apantallado**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Orificio roscado M4 |
| Par de apriete   | 0.9 Nm ±0.1         |

**Datos comerciales**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN                          | 4048879037839 |
| eClass                       | 27189217      |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990      |
| País de origen               | CZ            |
| Unidad de embalaje           | 1             |