

## MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9fem./fem.+1×SUB-D9male/male+1×RJ45+1×USB-A

RJ45; USB; SUB-D9 GC; SUB-D9 GC

1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)

1 × USB (hembra/hembra) forma A

1 × SUB-D9 GC (hembra/hembra)

1 × SUB-D9 GC (macho/macho)

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

#### Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×51×45 mm

#### USB

Voltaje de funcionamiento 48 V AC/DC

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) 42.4 V DC

Corriente de trabajo max. 500 mA

Cierre de las vías Snap In

Specification USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

#### SUB-D9

Voltaje de funcionamiento 48 V AC/DC

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo 3 A

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 9 polos

Conexión lateral	SUB-D (hembra)
Parte de atrás de la conexión	SUB-D (hembra)
Cierre de las vías	UNC 4...40 roscado

**RJ45**

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**Datos comerciales**

EAN	4048879037662
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1