

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 female/female + 1×RJ45

RJ45; SUB-D9

1 × RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)

1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados gerais

Dimensões A × L × P 88×51×21 mm

SUB-D9

Tensão operacional 48 V AC/DC

Tensão operacional (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente operacional 3 A

Corrente operacional (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 9 polos

Conexão frontal SUB-D (fêmea)

Conexão trazeira SUB-D (fêmea)

Tipo de conexão UNC 4...40 parafuso

RJ45

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Conexão frontal	RJ45
Conexão trazeira	RJ45
Tipo de conexão	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Placa de malha

Conexão	Furo com rosca M4
Torque de aperto	0.9 Nm \pm 0.1

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879037563
eClass	27189217
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1