

Module 1xRJ45 + 1xSubD9 pour MSDD

pièce pour MSDD, RJ45 8p F/F + SubD9 F/F

RJ45; SUB-D9

1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

1 × SUB-D9 (femelle/femelle)

Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

Validations**Caractéristiques générales**

Dimensions H × L × P 88×51×21 mm

SUB-D9

Tension de service 48 V AC/DC

Tension de service (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Courant de service 3 A

Courant de service (UL Rating) max. 175 mA

Nombre de pôles 9 pôles

Raccord face frontale SUB-D (femelle)

Raccord face arrière SUB-D (femelle)

Verrouillage des emplacements UNC 4...40 goujon

RJ45

Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Raccord face frontale	RJ45
Raccord face arrière	RJ45
Verrouillage des emplacements	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Tôle de blindage

Type de raccordement	Filetage M4
Couple de serrage	0.9 Nm \pm 0.1

données commerciales

EAN	4048879037563
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1