

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 female/female + 1×RJ45

RJ45; SUB-D9

1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)

1 × SUB-D9 (hembra/hembra)

[Enlace al producto](#)

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×51×21 mm

SUB-D9

Voltaje de funcionamiento 48 V AC/DC

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo 3 A

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 9 polos

Conexión lateral SUB-D (hembra)

Parte de atrás de la conexión SUB-D (hembra)

Cierre de las vías UNC 4...40 roscado

RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Placa de apantallado

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
Par de apriete	0.9 Nm \pm 0.1

Datos comerciales

EAN	4048879037563
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1