

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

RJ45; SUB-D9

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

1 × SUB-D9 (femmina/femmina)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Certificazioni



Dati generali

Dimensioni H × W × D 88×51×21 mm

SUB-D9

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio 3 A

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 9 poli

Connessione anteriore SUB-D (femmina)

Connessione posteriore SUB-D (femmina)

Bloccaggio connettore UNC 4...40 bullone

RJ45

Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Connessione anteriore	RJ45
Connessione posteriore	RJ45
Bloccaggio connettore	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Piastra di schermatura

Connessione	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0.9 Nm ±0.1

dati commerciali

EAN	4048879037563
eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE