

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 fem./fem.+ 1xRJ45+ 1xUSB-A fem./male 0,7m

SUB-D9; RJ45; USB (forma A)

1 x SUB-D9 (hembra/hembra); 1 x RJ45, 8-polos, metal, CAT5 (hembra/hembra); 1 x USB (hembra/hembra, 0.7 m de cable) forma A

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Características generales

Dimensiones alto x ancho x fondo 88x51x45 mm

USB

Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	42.4 V DC
Corriente de trabajo	max. 500 mA
Cierre de las vías	Snap In
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

SUB-D9

Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo	3 A
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	9 polos
Conexión lateral	SUB-D (hembra)
Parte de atrás de la conexión	SUB-D (hembra)
Cierre de las vías	UNC 4...40 roscado

RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Placa de apantallado

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
Par de apriete	0.9 Nm ±0.1

Datos comerciales

EAN	4048879037556
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1