

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 fem./male + 1xRJ45 + 1xUSB-A fem./fem.

RJ45; USB (A); SUB-D9

1 x RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)

1 x USB (fêmea/fêmea) forma A

1 x SUB-D9 (fêmea/macho)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados gerais

Dimensões A x L x P 88x51x70.4 mm

USB

Tensão operacional	48 V AC/DC
Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional	1.5 A
Tipo de conexão	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

SUB-D9

Tensão operacional 48 V AC/DC

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional	3 A
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	9 polos
Conexão frontal	SUB-D (fêmea)
Conexão trazeira	SUB-D (macho)
Tipo de conexão	UNC 4...40 parafuso

RJ45

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Conexão frontal	RJ45
Conexão trazeira	RJ45
Tipo de conexão	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Placa de malha

Conexão	Furo com rosca M4
Torque de aperto	0.9 Nm ±0.1

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879037549
eClass	27189217
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1