

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 1-15

1xSUD-D25 Bu/St + 1xRJ45 Bu/Bu

USA (NEMA 5-15); SUB-D25; RJ45

1 × NEMA 1-15 (Steck-Lötanschluss)

1 × SUB-D25 (Buchse/Stift)

1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Abmessungen H × B × T 88×51×30 mm

SUB-D25

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	25-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/19

Verriegelung der Steckplätze UNC 4...40 Bolzen

RJ45

Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Betriebsstrom (UL Rating) max. 175 mA

Anschluss Frontseite RJ45

Anschluss Rückseite RJ45

Verriegelung der Steckplätze Snap In

Specification CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Betriebsspannung 125 V AC

Betriebsstrom 15 A

Polzahl 2 + PE

Anschlussart Steck-Lötanschluss: 4.8 × 0.5 mm

Kaufmännische Daten

EAN 4048879037242

eClass 27189217

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990