

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT USA NEMA 5-15

1xSUD-D9 female/male + 1xRJ45 female/female

- 1 × NEMA 5-15 (conexión soldada enchufable)
- 1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
- 1 × SUB-D9 (macho/hembra)

[Enlace al producto](#)

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×51×30 mm

SUB-D9

Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo	3 A
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	9 polos
Conexión lateral	SUB-D (hembra)
Parte de atrás de la conexión	SUB-D (macho)
Cierre de las vías	UNC 4...40 roscado

RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Voltaje de funcionamiento	125 V AC
Corriente de trabajo	15 A
Nº de polos	2 + PE
Tipo de conexión	Conexión soldada enchufable: 4.8 × 0.5 mm

Datos comerciales

EAN	4048879037228
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1