

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GERMANY

1x RJ45 + 1x data cutout

1 × Alemanha (VDE) branco

1 × RJ45, 8 polos, metal, CAT6A (fêmea/fêmea)

1 × dados cortado

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados gerais

Proteção	IP20
Dimensões A x L x P	87.5 (3.44) x 50.7 (1.99) x 43 (1.69) mm (in)
Faixa de temperatura	-5...+50 °C
Faixa de temperatura momentânea	-10...+60 °C (14...140 °F)

RJ45

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Conexão frontal	RJ45
Conexão trazeira	RJ45
Tipo de conexão	Snap In
Specification	CAT6A

Placa de malha

Conexão	Furo com rosca M4
Torque de aperto	0.9 Nm ±0.1

Alemanha (VDE)

Tensão operacional	250 V AC
Corrente operacional	16 A
Nº de polos	2 + PE
Conexão	Bornes mola: max. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14)

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879600880
eClass	27189217
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1