

## MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY

1x RJ45 + 1x data cutout

1 × Italia (CEI 23-16)

1 × RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)

1 × datos recorte

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

#### Características generales

Protección	IP20
Dimensiones alto × ancho × fondo	87.5 (3.44) × 50.7 (1.99) × 30.7 (1.208) mm (in)
Rango de temperatura	-5...+50 °C
Rango de almacenamiento de temperatura	-10...+60 °C (14...140 °F)

#### RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT6A

#### Placa de apantallado

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
Par de apriete	0.9 Nm ±0.1

#### Italia (CEI 23-16)

Voltaje de funcionamiento	250 V AC
Corriente de trabajo	16 A
Nº de polos	2 + PE
Tipo de conexión	Bornes de tornillo: max. 2 × 4 mm <sup>2</sup> (AWG 12)

**Datos comerciales**

EAN	4048879601047
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1