

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL

1x SUB-D9 ST/BU

1 x Brasil

1 x SUB-D9 (macho/hembra)

1 x SUB-D9 recorte

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Características generales

Protección	IP20
Dimensiones alto x ancho x fondo	87.5 (3.44) x 50.7 (1.99) x 30.7 (1.208) mm (in)
Rango de temperatura	+5...+35 °C
Rango de almacenamiento de temperatura	+5...+35 °C

SUB-D9

Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo	3 A
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	9 polos
Conexión lateral	SUB-D (macho)
Parte de atrás de la conexión	SUB-D (hembra)
Cierre de las vías	UNC 4...40 roscado

Placa de apantallado

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
------------------	---------------------

Par de apriete 0.9 Nm \pm 0.1

Brasil

Voltaje de funcionamiento 250 V AC

Corriente de trabajo 10 A

Nº de polos 2 + PE

Tipo de conexión Bornes de tornillo : max. 2 x 1.5 mm² (AWG 16)

Datos comerciales

EAN 4048879601160

eClass 27189217

Número de tarifa arancelaria 85366990

País de origen DE

Unidad de embalaje 1