

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GERMANY ORANGE

1x RJ45 + 1x data cutout

- 1 × Alemania (VDE) naranja
- 1 × RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
- 1 × datos recorte

[Enlace al producto](#)

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Características generales

Protección	IP20
Dimensiones alto × ancho × fondo	87.5 (3.44) × 50.7 (1.99) × 43 (1.69) mm (in)
Rango de temperatura	-5...+50 °C
Rango de almacenamiento de temperatura	-10...+60 °C (14...140 °F)

RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT6A

Placa de apantallado

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
Par de apriete	0.9 Nm ±0.1

Alemania (VDE)

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

Voltaje de funcionamiento	250 V AC
Corriente de trabajo	16 A
Nº de polos	2 + PE
Tipo de conexión	Bornes de muelle: max. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14)

Datos comerciales

EAN	4048879654258
eClass	27189234
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1