

Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules

green,amber,red,M12 plug downward


Básico + módulos LED + M12 (parte inferior)
verde, amarillo, rojo

[Enlace al producto](#)

Ilustración



Male



PIN 1: +

PIN 2: LED (red)

PIN 3: -

PIN 4: LED (clear)

PIN 5: LED (yellow)

PIN 6: LED (blue)

PIN 7: LED (green)

PIN 8: Continuous alarm

El producto puede diferir de la imagen

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento 24 V DC (21.6...26.4 V DC)

Toma de corriente max. 135 mA

Características generales

Protección IP65 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Tipo de conexión	M12 (8 polos)
Carcasa	Plástico negro
Dimensiones alto × ancho × fondo	293×70×70 mm
Rango de temperatura	-30...+60 °C

Datos comerciales

EAN	4048879759922
eClass	27371230
Número de tarifa arancelaria	85318070
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1