

M8 male 90° with cable


PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m


Macho 90°

M8, 4 polos

No. Art. 7005 - M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda com cabo

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

Link do produto**Ilustração**

stay connected

Male



Produto pode diferir da imagem

Aprovações

* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

Forma

Forma 08031

Cabos

No./diâmetro dos fios	4 × 0.25 mm ²
Isolação do fio	PVC (br, wh, bl, bk)
Material (capa)	PVC (UL/CSA)
Ø externo	4.8 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Identificação do cabo	611
Tipo do cabo	1 (PVC)
Aprovação (cabo)	UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso do cabo [L/m]	34,76
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 79 Ω /km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo)	0.15 mm
Construção (núcleo)	14 x 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo)	4 x 0.25 mm ²
AWG	similar a AWG 24
Material (isolamento do fio)	PVC
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	45 $\pm$ 5 D
Ø do fio incluindo a isolação	1.25 mm $\pm$ 5%
Cor/numeração de fios	br, bk, bl, wh
Combinações possíveis	4 fios trançados
Material (capa)	PVC
Blindagem	não
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa)	85 $\pm$ 5 A
Ø externo (capa)	4.8 mm $\pm$ 5%
Cor (capa)	preto
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal	UL 300 V AC
Tensão de teste	2 000 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo)	5 x Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10 x Ø externo
Cor da capa	preto

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 50 V AC/60 V DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	1.5 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Tipo de conexão	Rosca M8 x 1 mm (recomendado torque 0.4 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M8 (SW9)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
------------------------	-----------------------------------

Material	PUR
----------	-----

adequado à conduíte (Ø interno)	6.5 mm
---------------------------------	--------

Dados gerais

Normas	DIN EN 61076-2-104 (M8)
--------	-------------------------

Método de montagem	inserido, apertado
--------------------	--------------------

Grau de poluição	3
------------------	---

Comprimento da decapagem (capa)	20 mm
---------------------------------	-------

Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
----------------------	--

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
----------------------	----------

EAN	4048879231961
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

País de origem	DE
----------------	----

Quantidade por embalagem	1
--------------------------	---