

RJ45 male 0° / RJ45 male 0° Cabinet-Line, Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded ge 12,5m

Ethernet CAT6A

Macho reto – macho reto



RJ45 – RJ45, 8 polos


blindado

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)

Ilustração





Produto pode diferir da imagem

Mais informações



Forma

Forma 74712

Cabos

Número do cabo	378
No./diâmetro dos fios	4x2xAWG26
Isolação do fio	FRNC (whbl, bl, whor, or, whgn, gn, whbr, br)
Cor da capa	amarelo
Material (capa)	FRNC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	10 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-20...+60 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-20...+60 °C
Blindagem	sim
Cor (capa)	amarelo

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 60 V DC
Tensão de surto	1.0 kV
Corrente operacional por contato	max. 1.76 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Parâmetros de transferência	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taxa transferência	10 Gbit/s
Proteção	IP20

Dados gerais

Grau de poluição 3

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444210
EAN	4048879608626
eClass	27061801
País de origem	HU
Quantidade por embalagem	1