

Kabeltrommel Ø 355mm

PUR 1.5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 100m

Kabeltrommel (100 m)
PUR (UL/CSA)
Adernquerschnitt 0.15 mm²
Robotertauglich
schleppkettentauglich
10 Mio.

[Link zum Produkt](#)

Leitungen	
Kabelnummer	821
Adernzahl/-querschnitt	(4G1.5 + (2x1.5)C)-C
Aderisolation	T PM (sw num, gngc)
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Torsionsbeanspruchung	±30° /m
Mantelfarbe	orange
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification	6FX8008-1BA11
Außen-Ø	11.6 mm ±5%
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	7.5 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-35...+70 °C
Schirmung	ja
Zulassung (Kabel)	cRUus (AWM-Style 21223/10492)
Querschnitt (Leiter)	4x2.5+2x1.5 mm ²
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879671385
eClass	27062011
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444995