

## Kabeltrommel Ø 355mm

PUR 1.5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 100m

Enrouleur de câble (100 m)

PUR (UL/CSA)

Section des conducteurs 0.15 mm<sup>2</sup>

Adapté aux robots

compatible chaînes porte-câbles

10 Mio.

### [Lien vers le produit](#)

Câbles	
Numéro de câble	821
No ./section des conducteurs	(4G1.5 + (2x1.5)C)-C
Isolation des conducteurs	T PM (no num, ve-ja)
Chaînes porte-câbles	10 Mio.
Contrainte due à la torsion	±30° /m
Couleur de gaine	orange
Matériel (gaine)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Spécification	6FX8008-1BA11
Ø extérieur	11.6 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe)	5 × Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement)	7.5 × Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-50...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-35...+70 °C
Blindage	oui
Homologation (câble)	cRUus (AWM-Style 21223/10492)
Section (conducteur)	4x2.5+2x1.5 mm <sup>2</sup>

données commerciales	
EAN	4048879671385
eClass	27062011
Numéro du tarif douanier	85444995
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1