

cable drum Ø 355mm

PUR 1.5 shielded or UL/CSA+drag ch. 100m

Rollo de cable (100 m)

PUR (UL/CSA)

Sección de cable 0.15 mm²

Adecuado para robots

apto para cadenas portacables

10 Mio.

Enlace al producto

Cables	
Número de cable	821
N°/diámetro de hilos	(4G1.5 + (2x1.5)C)-C
Aislamiento del cable	T PM (ne núm, ve-am)
Cadenas portacables	10 Mio.
Estrés de torsión	±30° /m
Color de la cubierta	naranja
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification	6FX8008-1BA11
Ø exterior del cable	11.6 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5 × Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	7.5 × Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-50...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-35...+70 °C
Apantallado	sí
Homologación (cable)	cRUus (AWM-Style 21223/10492)
Diámetro (cable)	4x2.5+2x1.5 mm ²
Datos comerciales	
EAN	4048879671385
eClass	27062011
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1