

M12 St. 0° selbstanschl. Schraubklemme

4-pol. 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm Kabeldurchmesser

Stecker gerade
M12, 4-polig
Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Male





Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Technische Daten

Betriebsspannung

max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm ²)
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Anschlussquerschnitt	0.14...1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...8.0 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm
Schutzart	IP67 in montierten und verschraubtem Zustand
Steckzyklen	≥ 100

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3/2
Abmessungen H×B×T	61×20×20 mm
Temperaturbereich	-30...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879839105
eClass	27279221
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990