

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 fem./male + 1×RJ45 + 1×USB-A fem./fem.

RJ45; USB (A); SUB-D9

1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)

1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A

1× SUB-D9 (macho/hembra)

[Enlace al producto](#)

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×51×70.4 mm

RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Conexión lateral RJ45

Parte de atrás de la conexión RJ45

Cierre de las vías Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Voltaje de funcionamiento 48 V AC/DC

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo 3 A

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 9 polos

Conexión lateral SUB-D (hembra)

Parte de atrás de la conexión SUB-D (macho)

Cierre de las vías UNC 4...40 roscado

USB

Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo	1.5 A
Cierre de las vías	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Placa de apantallado

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
Par de apriete	0.9 Nm \pm 0.1

Datos comerciales

EAN	4048879037549
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1