

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 fem./male + 1xRJ45 + 1xBNC female/female

BNC; RJ45; SUB-D9

1x BNC (hembra/hembra)

1x RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)

1x SUB-D9 (macho/hembra)

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Características generales

Dimensiones alto x ancho x fondo 88x51x33 mm

RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Conexión lateral RJ45

Parte de atrás de la conexión RJ45

Cierre de las vías Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

BNC

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 2 + PE

Conexión lateral BNC (hembra)

Parte de atrás de la conexión BNC (hembra)

Cierre de las vías Snap In

SUB-D9

Voltaje de funcionamiento 48 V AC/DC

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo 3 A

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 9 polos

Conexión lateral SUB-D (hembra)

Parte de atrás de la conexión	SUB-D (macho)
Cierre de las vías	UNC 4...40 roscado

Datos comerciales

EAN	4048879037396
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1