

**Modlink MSDD-set: Frame 4000-68113-0000000,**

insert 4000-68000-0730000

[Enlace al producto](#)

**Ilustración**



El producto puede diferir de la imagen

**Marcos**

indicado para montaje en muros gruesos 1...5 mm

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 02/21

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Protección	IP65
Carcasa	Fundición de cinc, con acabado superficial
Rango de temperatura	-10...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+60 °C)

**SUB-D25**

Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo	3 A
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	25 polos
Conexión lateral	SUB-D (hembra)
Parte de atrás de la conexión	SUB-D (conexión soldada)
Cierre de las vías	UNC 4...40 roscado

**Datos comerciales**

EAN	4048879036191
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1