

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

RJ45; USB (A); SUB-D9

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

1 × USB 3.0 (femmina/femmina) forma A

1 × SUB-D9 (maschio/femmina)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Dati generali

Dimensioni H×L×P 88×51×70.4 mm

#### RJ45

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

Connessione anteriore RJ45

Connessione posteriore RJ45

Bloccaggio connettore Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### SUB-D9

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio 3 A

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 9 poli

Connessione anteriore SUB-D (femmina)

Connessione posteriore SUB-D (maschio)

Bloccaggio connettore UNC 4...40 bullone

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

<b>USB</b>	
Tensione d'esercizio	48 V AC/DC
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio	1.5 A
Bloccaggio connettore	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
<b>Piastra di schermatura</b>	
Connessione	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0.9 Nm ±0.1
<b>dati commerciali</b>	
EAN	4048879037549
eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	CZ