

Produktdetails

SDA-F-1.1.PB.1-WL

SDA-F-1.1.PB.1-WL WL-Sens/ Dimmaktor 1/1, 44



Allgemeine Informationen

Typ	SDA-F-1.1.PB.1-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0111
EAN	4011395216002
Beschreibung	SDA-F-1.1.PB.1-WL WL-Sens/ Dimmaktor 1/1, 44
Langbeschreibung	SDA-F-1.1.PB.1-WL WL-Sens/ Dimmaktor 1/1, 44

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungsbetriebsspannung	230...230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC

Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Anzahl Ausgänge	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Flush Mounted
Ausführung	Dimmaktor
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	61 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	6200-0-0111
------------------	-------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3573
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
ETIM 9	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143123

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Beleuchtungssteuerung → Universal-Dimmaktoren

