


Produktdetails

# 8101.2

## Switch 1-way 2-pole switch mit LED exchangeable




---

### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 8101.2   |
| Bestellnummer    | 2CLA810120A1001  |
| EAN              | 8427238016412  |
| Beschreibung     | Switch 1-way 2-pole switch mit LED exchangeable  |
| Langbeschreibung | Rated voltage: 110 - 250 Vac<br>Rated current: 10AX<br>Screwless terminals<br>Included: fixing claws<br>Optional: locator/indicator LED lamp 6192 BL (230 Vac)<br>Rocker code: 8501, 8501.2, 8501.3, 8501.4, 8601, 8601.3, 8401, 8401.2, 8401.3, 8401.4, 8201, 8201.2, 8201.3, 8201.4, 8201.9, 5501, 5501.2, 5501.3, 5501.4 & 5501.5 |

---

### Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CLX810109A1001 |
|--------------------------------|-----------------|

---

### Technische Daten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107046A0356                      |
| Funktion                           | Function lighting: Orientation       |
| Bemessungsspannung ( $U_r$ )       | 250 V                                |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )          | 10 A                                 |
| Maximaler Schaltstrom              | Leuchtstofflampen 10                 |
| Anzahl Wippschalter                | 1                                    |
| Schalterdesign                     | Platform 8100<br>Alba<br>Sky Niessen |
| Schaltungsart                      | 2-pole switch                        |
| Bedienteilausführung               | Rocker/button                        |
| Anschlussart Geräte                | Steckklemme                          |
| Leuchtmittel                       | LED exchangeable                     |
| Montageart                         | Flush Mounted                        |
| Befestigungsart                    | Schraube                             |
| Beschriftungsfeld                  | Nein                                 |
| Beleuchtung                        | wahlweise                            |
| Farbe                              | No color                             |
| Anzahl Batterien                   | 0                                    |

## Umwelt

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur                       | (Betrieb) -5 ... +35 °C<br>(Lagerung) -5 ... +50 °C |
| Schutzart                                 | IP20  |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)  |
| RoHS Information                          | 2CLC810120A1001                                     |
| REACH Erklärung                           | 9AKK108467A7464                                     |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                     |

## Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 0.149 m |
| Höhe    | 0.078 m |
| Tiefe   | 0.225 m |
| Gewicht | 0.06 kg |

## Bestelldaten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Vorgängerprodukt | 2CL0810120 |
|------------------|------------|

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung -  
CE

---

9AKK106713A1744

---

## Klassifizierungen

---

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC001590 - Installationsschalter   |
| ETIM 9         | EC001590 - Installationsschalter   |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C  |
| CN8            | 85365080   |
| UNSPSC         | 39122200   |




---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze



360