

PRODUCT-DETAILS

JRA/S4.230.2.1

JRA/S4.230.2.1 Blind/Roller Shutter Act 4-f, 230 V AC, Manual Operation, MDRC



Información General

Tipo de producto extendido	JRA/S4.230.2.1
Código de producto	2CDG110121R0011
EAN	4016779698405
Descripción corta	JRA/S4.230.2.1 Blind/Roller Shutter Act 4-f, 230 V AC, Manual Operation, MDRC
Descripción larga	For the control of independent 230 V AC drives via ABB i-bus® KNX. The devices are designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. To protect the drives, the output contacts are electromechanically locked against each other. Push buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g. during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs.

Installation

Instrucciones y manuales	2CDG941080P0004
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC506040D0201 2CDC506063D0202
Tipo actual	AC

Funciones especiales	Switching
Rango de tensión	230 V AC
Tensión de salida (U _{out})	230 V AC
Corriente de conmutación máxima	6 A
Potencia máxima de conmutación	2400 W
Pérdida de potencia	0.25 W
Número de salidas	4
Número de LED	1
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	DIN-Rail
Funcionamiento manual	Yes
Color	Gris claro
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control

Ambiente

Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Información sobre RoHS	2CDG510127-0100
Declaración REACH	9AKK108468A9644
SCIP	f01e1dea-cf98-4f39-99fb-26bd1168f764 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	72 mm
Alto del producto	90 mm
Largo del product	64.5 mm
Peso del product	0.22 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	64.5 mm
Diagrama de dimensiones	2CDC072033F0015

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK107991A3191
Declaración de conformidad - CE	2CDK506045D2701
Certificado KNX	9AKK105710A0056

Clasificaciones

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system

Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
Clase electrónica	V11.0 : 27143128
Código de clasificación de objetos	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GHQ6310084R0111	JSB/S1.1 Shutter Control Unit, MDRC	JSB/S 1.1	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

