

PRODUCT-DETAILS

6136/07-825-500

6136/07-825-500 Visualisation, Display and Signalling 7 in Negro

Para comprar pero obsoleto, se reemplaza



Información General

Tipo de producto extendido	6136/07-825-500
Código de producto	2CKA006136A0206
EAN	4011395223444
Descripción corta	6136/07-825-500 Visualisation, Display and Signalling 7 in Negro
Descripción larga	Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - maximum 30 pages - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timers - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 RTC object Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Installation

Instrucciones y manuales	2CKA000073B8951
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CKA001373B9264
Tensión nominal (U _r)	20 ... 32 V
Tensión auxiliar AC/DC	24 V DC
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP) Welcome
Gama de productos	KNX
Tipo de pantalla	Colour
Tipo de montaje	Flush Mounted
Material	Glass
Posición de montaje	horizontal
Número RAL	Similar to RAL 9005
Color	Negro
Número de pilas	0
Tamaño de la pantalla	7 in

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento 0 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E4650
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	246 mm
Alto del producto	165 mm
Largo del product	25 mm
Peso del product	717 g
Profundidad incorporada (t ₂)	15 mm

Clasificación

ID del producto de sustitución (NUEVO)	2TMA310051B0001 2TMA310051B0002 2TMA310051B0003 2TMA310051B0004
ID de producto sustituido (ANTIGUO)	6136-0-0206

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E0598
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000783 - Signalling and operation panel for bus system
ETIM 9	EC000783 - Signalling and operation panel for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
Clase electrónica	V11.0 : 27143101

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006136A0212	6136/07 UP-500 Mounting box FM	6136/07 UP-500	1	piece
2CKA006136A0210	6136/27-825-500 Adapter frame -825	6136/27-825-500	1	piece
2CKA008300A0478	83506-500 Desktop stand	83506-500	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Visualisation, Display and Signalling
→ Touch Panels



360