


PRODUCT-DETAILS

8181.2

Piloto de balizado 2P LED not exchangeable / Orange No color



Información General

Tipo de producto extendido	8181.2
Código de producto	2CLA818120A1001
EAN	8427238063195
Descripción corta	Piloto de balizado 2P LED not exchangeable / Orange No color
Descripción larga	<p>230 V~ ; 50 Hz. Flujo luminoso > 2 lúmenes a 1 m. Autonomía: 3 h. 1 h. a máxima iluminación y 2 h. a menor iluminación. Batería de Níquel-Metal- Hidruro (Ni-MH) de mínimo impacto ambiental. Iluminación por LED de luz blanca o azul. En caso de autonomía la luz será blanca. Tapa ref.: 8581</p>

Installation

Instrucciones y manuales	2CLX818139A1001
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0356
Función	Escape route lighting/signage
Tensión nominal (U _r)	230...230 V

Tipo de tensión de entrada	AC
Tipo de fuente de alimentación	7 W Peripheral (Individual Battery)
Número de polos	2
Número de lámparas	1
Número de cabezales de iluminación	1
Capacidad de pruebas funcionales	Automatic Self Test
Design Range	Platform 8100
Configuración del cableado	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Tipo de lastre	Current Controlled
Tipo de conexión	Screw
Tipo de lámpara	LED not exchangeable
Tipo de distribución de luz	Diffuser Lens Optic Panel
Tipo de marcado	Sticker
Tipo de montaje	Flush mounted (plaster)
Tipo de fijación	Screw
Tipo de indicador	Only single-sided
Acabado de superficie	Untreated Matt
Material de cubierta	Plastic, Transparent
Material de la carcasa	Plastic
Material	Plastic Thermoplastic
Iluminación	2 lm
Color	No color
Color de la carcasa	Black
Color de la lámpara	Orange
Composición química de la batería	Nickel-Metal Hydride
Tipo de batería	Portable
Peso de la batería	0.04 kg
Número de pilas	1

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20
Clase de protección	Isolated (Class II)
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CLC818120A1001
Declaración REACH	9AKK108467A7464
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	73 mm
-------------------	-------

Alto del producto	52 mm
Largo del product	0.073 m
Peso del product	0.085 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	42 mm

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CL0818120
-------------------------------------	------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK107680A8230
---------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000064 - Information light signal for domestic switching devices
ETIM 9	EC000064 - Information light signal for domestic switching devices
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080
UNSPSC	39111709

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Light & Signalization

