

PRODUCT-DETAILS

BA-M-4.230.1.1

BA-M-4.230.1.1 Blind Actuator, 4-fold 230 V, MDRC



Informations générales

Extension du type de produit	BA-M-4.230.1.1
Code de produit	2CDG510028R0011
EAN	4053546111347
Description courte	BA-M-4.230.1.1 Blind Actuator, 4-fold 230 V, MDRC
Description longue	For controlling 4 independent blind or roller shutter drives. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Installation

Instructions et manuels	2CDG941251P0001
Instructions et manuels (Partie 2)	2CDG941252P0001

Technique

Fiche produit, informations techniques	2CKA001373B5408
Data Sheet, Technical Information (Part 2)	2CKA001473B5408
Type de courant	AC/DC

Fonctions spéciales	Switching
Voltage Range	110 ... 230 V AC
Tension de sortie (U_{out})	230 V AC
Courant nominal (I_n)	6 A
Maximum Switching Current	6 A
Maximum Switching Power	1200 W
Power Loss	1.5 W
Nombre de sorties	4
Nombre de LED	1
Compatible Bus Systems	free@home (TP)
Type de montage	DIN-Rail
Manual Operation	Non
Couleur	grey
Nombre de batteries	0
Application Function	Blind / Shutter / Shading Control

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CKA200000E7788
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	70 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	63.5 mm
Poids net	0.272 kg
Profondeur d'encastrement (t_2)	63.5 mm
Schéma dimensionnel	2CDC072033F0015

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108467A6039
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143128

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → free@home → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

