

PRODUCT-DETAILS

# N2241 PL

## 110° motion sensor - 2M - Silver Movement sensor Silver - Zenit



### Informazioni generali

Tipo	N2241 PL
ID prodotto	2CLA224100N1301
EAN	8427238074719
Descrizione catalogo	110° motion sensor - 2M - Silver Movement sensor Silver - Zenit
Descrizione	<p>Color: Silver.            Rated voltage: 127 - 230 Vac <math>\pm</math> 10% / 50 - 60 Hz            Outputs: 1 Normally Open (NO). Potential free            Max. power:            - Incandescent: 1.800W @230Vac / 1.000W @127Vac            - Halogen with electronic or ferromagnetic transformer: 750VA @230Vac / 400VA @127Vac            - Fluorescent lamps or motors: 400VA @230Vac / 200VA @127Vac            For automatic switching of devices dependent on motion and brightness.            With integrated selector switch for ON-AUTOMATIC-OFF in the front side.            Switch-off delay: 10 sec to 10 min or short-time pulse 1 sec adjustable (from the front side).            Detection range: 5 m radius            Adjustable light set point level for activation (from the front side).            Detection angle: 110 °            Mounting height: 1,2 m            Auxiliary control with N2X04.X push-buttons            Temperature range (Device): -10 °C to 40 °C            Size: 2 modules.</p>

### Installation

Istruzioni e manuali	2CLX224109N1001
----------------------	-----------------

## Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK10103A5108
Tensione nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Range di corrente	Minimum 3 A Maximum 8 A
Massima corrente di controllo DC	1800 mA
Frequenza (f)	50...60 Hz
Potenza massima di commutazione	1800 W
Intervallo di misura	Diameter Detection range on floor 5 m
Number of Switching Zones	3
Design Range	Zenit
Tempo di ritardo (T)	On 10 secondo [unità di misura del tempo] Off 600 secondo [unità di misura del tempo]
Minimum Switching Time	Switch-On 10 secondo [unità di misura del tempo]
Tipo di connessione	Screw
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Tipo sensore	Passive infrared
Finitura superficie	Decor Matt
Materiale	Plastic Thermoplastic
Illuminamento	3...1000 lx
Model Number	Movement sensor
RAL Number	RAL 9010 - Bianco puro
Colore	Silver
Number of Batteries	0
Application Function	Electrical Load and Light Control

## Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC224100N1301
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensioni

Larghezza prodotto	44 mm
Altezza prodotto	44 mm
Profondità prodotto	40 mm
Peso netto prodotto	0.1 kg
Profondità integrata (t <sub>2</sub> )	32 mm

## Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CLA224100N1302 2CLA224100N1303
----------------------------------	------------------------------------

---

### Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

---

Dichiarazione di  
conformità - CE

9AKK106930A2195

---

---

### Classificazioni

---

ETIM 8	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 9	EC000133 - Movement sensor/presence detector complete
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85365080

---

---

### Categorie

---

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

