

PRODUCT-DETAILS

N2285.1 PL

Caricatore USB Breakout cable with USB AC Argento - Zenit



Informazioni generali

Tipo	N2285.1 PL
ID prodotto	2CLA228510N1301
EAN	8427238241586
Descrizione catalogo	Caricatore USB Breakout cable with USB AC Argento - Zenit
Descrizione	Color: Silver. 230V~ ± 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A) / 9 Vdc (max. 2 A) / 12 Vdc (max. 1,5A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5A per gang). Power consumption in stand-by: <= 75 mW. Energy efficiency: 85 %. Size: 2 modules.

Installation

Istruzioni e manuali	2CLX228529N1001
----------------------	-----------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK10103A5108
Tensione di funzionamento	100 ... 240 V

Tensione uscita (U_{out})	5 V
Corrente d'uscita massima (I_{out})	2400 mA
Frequenza nominale (f)	50 ... 60 Hz
Numero di uscite	2
Design Range	Zenit
Tipo di connessione	Push-In
Tipo di montaggio	Module frame
Finitura superficie	Decor Matt
Materiale	Plastic Thermoplastic
Model Number	Breakout cable
Colore	Argento

Dati ambientali

Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC228510N1301
SCIP	60a1d700-fc28-47d5-9e02-f864db43fb93 Spagna (ES)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	44 mm
Altezza prodotto	46 mm
Profondità prodotto	42 mm
Peso netto prodotto	90 g

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 8	EC002949 - USB power supply
ETIM 9	EC002949 - USB power supply
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85369010
UNSPSC	39121406

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

