

PRODUCT-DETAILS

9503 BL

Motion sensor White



Informazioni generali

| | |
|----------------------|---|
| Tipo | 9503 BL |
| ID prodotto | 2CLA950300A1101 |
| EAN | 8427238093703 |
| Descrizione catalogo | Motion sensor White |
| Descrizione | <p>Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone</p> <p>Nominal voltage: 230 V~ ; 50 Hz.</p> <p>Halogen lamps: 2000 W. Incandescent lamps: 1000 W. Fluorescent lamps: 1000 VA. LED lamps: 300W</p> <p>Detection angle: 240°. Time setting: 5 seg. - 12 min. Frontal detection: 12m.</p> |

Installation

| | |
|----------------------|--------------------|
| Istruzioni e manuali | No document needed |
|----------------------|--------------------|

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scheda tecnica | No document needed |
| Tensione nominale (U _r) | 230 V |
| Tipo di tensione d'ingresso | AC |
| Massima corrente di controllo DC | 1700 mA |
| Frequenza (f) | 50 ... 50 Hz |
| Potenza massima di commutazione | 2000 W |
| Intervallo di misura | Diameter Detection range on floor 24 m |
| Number of Switching Zones | 1 |
| Design Range | Zenit |
| Tempo di ritardo (T) | On 5 secondo [unità di misura del tempo] Off 720 secondo [unità di misura del tempo] |
| Minimum Switching Time | Switch-On 5 secondo [unità di misura del tempo] |
| Tipo di connessione | Screw |
| Tipo di montaggio | Surface Mounted |
| Tipo sensore | Passive infrared |
| Finitura superficie | Untreated Matt |
| Materiale | Plastic Thermoplastic |
| Illuminamento | 10...200 lx |
| Model Number | Movement sensor |
| RAL Number | RAL 9016 - Bianco traffico |
| Colore | White |
| Number of Batteries | 0 |

Dati ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C |
| Grado di protezione | IP55 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensioni

| | |
|--|----------|
| Larghezza prodotto | 100 mm |
| Altezza prodotto | 98 mm |
| Profondità prodotto | 106 mm |
| Peso netto prodotto | 0.321 kg |
| Profondità integrata (t ₂) | 0 mm |

Ordinazione

| | |
|----------------------------------|------------|
| ID prodotto sostituito (VECCHIO) | 2CL0950301 |
|----------------------------------|------------|

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di
conformità - CE9AKK106930A2195

Classificazioni

| | |
|------------------------|---|
| ETIM 8 | EC000133 - Movement sensor complete |
| ETIM 9 | EC000133 - Movement sensor/presence detector complete |
| Categoria RAEE | 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) |
| CN8 | Business To Consumer |
| Tipo di oggetto design | 85389099 |
| UNSPSC | 39122236 |

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → Basic Series

