



**215.63376**

## CLAVIJA AÉREA

63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz Bornes con tornillo

Product Approvals

| TECHDATA                     |                     | STANDARDS AND LAWS                |   |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| Tipo de producto             | CLAVIJA AÉREA       | EN 60309-1 (1999)                 | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements  |
| Serie comercial              | Serie IEC309        | EN 60309-2 (1999)                 | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Descripción                  | CLAVIJA AÉREA       |                                   |   |
| Tipo de instalación          | PORTÁTIL            |                                   |   |
| Intensidad nominal           | 63A                 | EN 60309-1/A1 (2007)              | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements  |
| Polos                        | 3P+N+T              | EN 60309-2/A1 (2007)              | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Posición de hora             | 7h                  |                                   |   |
| Tensión nominal (range)      | 400V-up             | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive   |
| Tensión nominal              | 480-500V            |                                   |   |
| Frecuencia nominal           | 50Hz                |                                   |   |
| Frecuencia nominal           | 60Hz                |                                   |   |
| Color                        | NEGRO               |                                   |   |
| Material                     | TERMOPLÁSTICO       |                                   |   |
| Grado de protección          | Watertight          |                                   |   |
| Grado de protección IP       | IP66/IP67           |                                   |   |
| Tipos de salidas disponibles | RECTA               |                                   |   |
| Bornes                       | Bornes con tornillo |                                   |   |
| Material de los contactos    | CuZn (latón)        |                                   |   |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tratamiento superficial cont. | Con revestimiento de níquel |
| Salida del cable              | PG36                        |