



219.16367.RU CLAVIJA AÉREA

16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD EAC
[Eurasian Conformity] Low temperature [-50°C]

Product Approvals

TECHDATA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Serie comercial | Serie OPTIMA-EX[GD] |
| Tipo de producto | CLAVIJA AÉREA |
| Descripción sintética | CLAVIJA AÉREA |
| Tipo de instalación | PORTÁTIL |
| Intensidad nominal | 16A |
| Polos | 3P+T |
| Posición de hora | 5h |
| Tensión nominal (range) | 400-up |
| Tensión nominal | 600-690V |
| Frecuencia nominal | 60Hz |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Color | ROJO |
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Grado de protección | Splash proof |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Tipos de salidas disponibles | RECTA |
| Salida del cable | PRENSAESTOPAS |
| Grupo y categorías EX | II 2GD |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente Ta min | -50 °C |
| Temperatura ambiente Ta max | 60 °C |
| Opciones | Low temperature [-50°C] |
| Opciones | EAC [Eurasian Conformity] |