



240.1697RV

BASE CONNECTORA MURAL

16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz Bornes con tornillo Con el dispositivo REVERSE

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de producto	BASE CONNECTORA MURAL	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie comercial	Serie OPTIMA-REVERSE	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE CONNECTORA MURAL		
Tipo de instalación	MURAL	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Intensidad nominal	16A	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Polos	3P+N+T		
Posición de hora	6h		
Tensión nominal (range)	250-400V	EN 60309-1/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tensión nominal	346-415V	EN 60309-2/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Frecuencia nominal	50Hz		
Frecuencia nominal	60Hz		
Color	ROJO	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Splash proof		
Grado de protección IP	IP44/IP54		
Grado de protección IK	IK08		
Tipos de salidas disponibles	INCLINADA		
Bornes	Bornes con tornillo		

Material de los contactos	CuZn (latón)
Tratamiento superficial cont.	Con revestimiento de níquel
Salida del cable	M25X1,5
Opciones	Con el dispositivo REVERSE